

Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1200x600

NWR 1200x600 1R				NW 12 KZ/19T-01R-1200A-18P-05NC											
				woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
Powietrze		°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa		
Przepływ 6000 m³/h	Prędkość 2,3 m/s	Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	15,1	70,6	3,12	20,0	11,2	62,9	2,76	19,5	3,5	47,2	2,06	12,3
			-15	18,3	66,9	2,95	19,4	14,4	59,1	2,60	17,5	6,6	43,4	1,89	10,6
			-10	21,4	63,1	2,79	18,8	17,6	55,4	2,44	15,5	9,8	39,7	1,73	9,8
			-5	24,6	59,4	2,62	17,2	20,7	51,7	2,27	13,7	12,9	36,0	1,57	9,0
			0	27,7	55,7	2,46	15,3	23,9	48,0	2,11	12,0	16,1	32,3	1,41	8,6
			5	30,9	52,0	2,30	13,5	27,0	44,2	1,94	10,4	19,2	28,5	1,24	7,4
			10	34,0	48,3	2,13	11,8	30,2	40,5	1,78	9,0	22,3	24,7	1,08	6,8
			15	37,2	44,5	1,97	10,2	33,3	36,8	1,62	8,1	25,4	20,9	0,91	5,9
Przepływ 8000 m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	11,2	83,6	3,69	27,0	7,7	74,4	3,37	22,6	0,8	55,8	2,43	16,6
			-15	14,5	79,2	3,50	24,5	11,1	70,0	3,08	21,7	4,2	51,3	2,24	14,4
			-10	17,9	74,7	3,30	22,1	14,5	65,5	2,88	21,0	7,5	46,9	2,05	12,2
			-5	21,2	70,3	3,11	19,9	17,8	61,1	2,69	18,5	10,9	42,5	1,85	10,2
			0	24,6	65,9	2,91	19,0	21,2	56,7	2,49	16,2	14,2	38,1	1,66	9,4
			5	27,9	61,5	2,71	18,3	24,5	52,3	2,30	14,0	17,5	33,6	1,46	8,8
			10	31,3	57,0	2,52	16,0	27,9	47,8	2,10	11,9	20,9	29,1	1,27	7,6
			15	34,6	52,6	2,32	13,8	31,2	43,4	1,91	10,0	24,2	24,7	1,07	6,8

NWR 1200x600 2R				NW 12 KZ/19T-02R-1200A-18P-10NC											
				woda 90/70 ⁰ C				woda 80/60 ⁰ C				woda 60/40 ⁰ C			
Powietrze			Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 6000m³/h	Prędkość 2,3 m/s	Spadek ciśnienia 31 Pa	-20	38,2	117,1	1,44	15,4	31,9	104,4	1,28	14,2	19,2	78,8	0,95	10,0
			-15	40,2	110,9	1,36	14,0	33,9	98,3	1,20	14,0	21,2	72,7	0,88	8,7
			-10	42,2	104,9	1,29	13,4	35,9	92,2	1,13	13,2	23,1	66,6	0,81	8,1
			-5	44,2	98,8	1,21	12,9	37,9	86,2	1,05	11,4	25,1	60,5	0,73	7,3
			0	46,1	92,7	1,14	12,0	39,9	80,1	0,98	10,0	27,0	54,3	0,66	6,8
			5	48,1	86,6	1,06	11,2	41,8	74,0	0,90	8,5	29,0	48,1	0,58	6,1
			10	50,1	80,5	0,99	10,3	43,8	67,9	0,83	7,8	30,9	41,9	0,51	5,3
Przepływ 8000 m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 50 Pa	15	52,1	74,5	0,91	9,4	45,7	61,8	0,75	6,9	32,7	35,6	0,43	4,6
			-20	32,8	141,7	1,74	21,7	27,1	126,3	1,54	18,2	15,5	95,2	1,15	14,1
			-15	35,1	134,3	1,65	19,7	29,4	118,9	1,45	16,3	17,7	87,7	1,06	12,2
			-10	37,4	126,9	1,56	17,8	31,6	111,5	1,36	14,5	20,0	80,3	0,97	10,4
			-5	40,0	119,5	1,47	16,0	33,9	104,1	1,27	14,1	22,2	72,9	0,88	8,7
			0	41,8	112,1	1,38	14,3	36,1	96,7	1,18	13,8	24,4	65,4	0,79	7,9
			5	44,1	104,7	1,28	13,3	38,3	89,3	1,09	11,9	26,6	57,9	0,70	7,0
			10	46,3	97,3	1,19	12,7	40,5	81,8	1,00	10,2	28,8	50,4	0,61	6,3
			15	48,5	89,9	1,10	11,8	42,8	74,4	0,91	8,6	31,0	42,8	0,52	5,4

