

Nagrzewnice wodne ramowe NWR 800x400

NWR 800x400 1R				NW 12 KZ/12T-01R-800A-18P-03NC													
				woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C					
				Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody		
Powietrze			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2500 m³/h	Prędkość 2,3 m/s	Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	14,4	28,8	1,27	9,7	10,5	25,6	1,12	11,7	2,5	18,9	0,82	9,8		
			-15	17,6	27,3	1,21	8,8	13,7	24,0	1,06	10,4	5,7	17,3	0,76	8,4		
			-10	20,7	25,7	1,14	8,4	16,8	22,5	0,99	9,2	8,9	15,8	0,69	7,0		
			-5	23,9	24,2	1,07	8,0	20,0	20,9	0,92	8,1	12,0	14,2	0,62	5,8		
			0	27,0	22,6	1,00	7,7	23,1	19,4	0,85	7,6	15,1	12,7	0,55	4,7		
			5	30,2	21,1	0,93	7,1	26,3	17,8	0,78	7,0	18,3	11,1	0,48	3,7		
			10	33,3	19,5	0,86	6,6	29,4	16,3	0,71	6,4	21,4	9,5	0,41	3,4		
			15	36,5	18,0	0,79	6,0	32,6	14,7	0,65	6,0	24,4	7,9	0,34	3,0		
Przepływ 3200 m³/h	Prędkość 2,9 m/s	Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	11,1	33,3	1,47	12,6	7,5	29,5	1,30	12,9	0,3	21,8	0,95	11,5		
			-15	14,4	31,5	1,39	11,4	10,9	27,7	1,22	12,5	3,7	20,0	0,87	10,9		
			-10	17,7	29,7	1,31	10,2	14,2	25,9	1,14	12,0	7,0	18,2	0,79	9,2		
			-5	21,1	27,9	1,23	9,1	17,5	24,1	1,06	10,5	10,3	16,4	0,72	7,6		
			0	24,4	26,1	1,15	8,5	20,8	22,3	0,98	9,1	13,6	14,6	0,64	6,1		
			5	27,7	24,3	1,07	8,0	24,2	20,6	0,90	7,8	16,9	12,8	0,56	4,8		
			10	31,0	22,5	0,99	7,6	27,5	18,7	0,82	7,4	20,2	11,0	0,48	3,6		
			15	34,4	20,7	0,92	7,0	30,8	16,9	0,74	6,8	23,5	9,1	0,40	3,3		

NWR 800x400 2R				NW 12 KZ/12T-02R-800A-18P-06NC											
				woda 90/70 ⁰ C				woda 80/60 ⁰ C				woda 60/40 ⁰ C			
Powietrze			Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2500m³/h	Prędkość 2,3 m/s	Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	37,1	47,9	2,11	7,4	30,7	42,5	1,87	6,1	17,7	31,6	1,38	6,2
			-15	39,1	45,3	2,00	6,7	32,7	40,0	1,76	5,6	19,7	29,1	1,27	5,3
			-10	41,1	42,8	1,89	6,0	34,7	37,4	1,65	5,3	21,6	26,5	1,15	5,0
			-5	43,1	40,2	1,78	5,5	36,7	34,9	1,53	4,9	23,6	23,9	1,04	4,4
			0	45,0	37,7	1,67	5,0	38,6	32,4	1,42	4,7	25,5	21,4	0,93	3,8
			5	47,0	35,2	1,55	4,7	40,6	29,8	1,31	4,3	27,4	18,7	0,82	3,6
			10	49,0	32,6	1,44	4,1	42,6	27,3	1,20	3,7	29,2	16,1	0,70	3,3
Przepływ 3200 m³/h	Prędkość 2,9 m/s	Spadek ciśnienia 45 Pa	15	51,0	30,1	1,33	3,6	44,5	24,7	1,09	3,3	31,0	13,4	0,59	2,8
			-20	32,5	56,4	2,49	10,0	26,6	50,1	2,20	8,2	14,6	37,2	1,62	8,3
			-15	34,8	53,4	2,36	9,0	28,9	47,0	2,07	7,3	16,8	34,1	1,49	7,1
			-10	37,0	50,4	2,22	8,1	31,1	44,0	1,94	6,5	19,0	31,1	1,36	6,0
			-5	39,2	47,4	2,09	7,3	33,3	41,0	1,80	5,8	21,2	28,1	1,22	4,9
			0	41,4	44,4	1,96	6,4	35,5	38,0	1,67	5,4	23,4	25,0	1,09	4,5
			5	43,6	41,4	1,83	5,7	37,7	35,0	1,54	5,0	25,5	22,0	0,96	4,0
			10	45,8	38,4	1,69	5,3	39,9	32,0	1,41	4,6	27,6	18,9	0,82	3,6
			15	48,0	35,4	1,56	4,8	42,1	29,0	1,27	4,0	29,7	15,8	0,69	3,2

