

Nagrzewnice wodne ramowe NWR 800x600

NWR 800x600 1R				NW 12 KZ/19T-01R-800A-18P-05NC											
				woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wlot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
Powietrze			°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	
Przepływ 4000 m³/h	Prędkość 2,3 m/s	Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	14,1	45,7	2,02	8,4	10,2	40,5	1,78	11,2	2,3	29,9	1,30	6,7
			-15	17,3	43,3	1,91	7,6	13,4	38,0	1,67	10,0	5,4	27,4	1,19	5,7
			-10	20,5	40,8	1,80	7,4	16,6	35,6	1,56	8,8	8,6	24,9	1,09	5,5
			-5	23,6	38,3	1,69	7,0	19,7	33,1	1,46	7,8	11,7	22,4	0,98	5,1
			0	26,8	35,9	1,58	6,6	22,9	30,6	1,35	6,7	14,9	19,9	0,87	4,8
			5	29,9	33,4	1,47	6,2	26,0	28,2	1,24	5,8	18,0	17,4	0,76	4,6
			10	33,1	30,9	1,37	5,8	29,2	25,7	1,13	5,4	21,1	14,9	0,65	4,2
15	36,2	28,5	1,26	5,4	32,3	23,2	1,02	5,0	24,2	12,3	0,54	3,5			
Przepływ 5000m³/h	Prędkość 2,9 m/s	Spadek ciśnienia 22 Pa	-20	11,1	52,1	2,30	10,7	7,5	46,2	2,03	12,5	0,3	34,0	1,48	8,5
			-15	14,4	49,3	2,18	9,7	10,9	43,3	1,90	11,8	3,6	31,2	1,36	7,3
			-10	17,8	46,5	2,05	8,7	14,2	40,5	1,78	11,2	6,9	28,3	1,24	6,1
			-5	21,1	43,7	1,93	7,8	17,5	37,7	1,66	9,8	10,2	25,5	1,11	5,6
			0	24,4	40,8	1,80	7,4	20,8	34,9	1,53	8,5	13,5	22,7	0,99	5,2
			5	27,7	38,0	1,68	7,0	24,1	32,1	1,41	7,3	16,8	19,8	0,86	4,8
			10	31,0	35,2	1,55	6,5	27,4	29,2	1,28	6,2	20,1	16,9	0,74	4,5
15	34,3	32,4	1,43	6,0	30,8	26,4	1,16	5,1	23,4	14,0	0,61	4,0			

NWR 800x600 2R				NW 12 KZ/19T-02R-800A-18P-09NC											
				woda 90/70 ⁰ C				woda 80/60 ⁰ C				woda 60/40 ⁰ C			
Powietrze			Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
				⁰ C	kW	m ³ /h	kPa	⁰ C	kW	m ³ /h	kPa	⁰ C	kW	m ³ /h	kPa
Przepływ 4000 m ³ /h	Prędkość 2,3 m/s	Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	37,1	76,6	3,38	8,7	30,8	68,1	2,99	10,4	17,9	50,8	2,21	6,3
			-15	39,2	72,5	3,20	7,8	32,8	64,0	2,82	9,3	19,9	46,7	2,04	5,4
			-10	41,1	68,5	3,03	7,3	34,8	60,0	2,64	8,2	21,8	42,6	1,86	4,6
			-5	43,1	64,5	2,85	6,9	36,8	56,0	2,46	7,2	23,8	38,5	1,68	7,8
			0	45,1	60,4	2,67	6,3	38,8	51,9	2,28	6,3	25,7	34,4	1,50	6,3
			5	47,1	56,4	2,49	6,1	40,6	47,9	2,10	5,4	27,6	30,3	1,32	5,0
			10	49,1	52,3	2,31	5,7	42,7	43,8	1,92	4,6	29,5	26,1	1,14	8,4
Przepływ 5000m ³ /h	Prędkość 2,9 m/s	Spadek ciśnienia 44 Pa	15	51,0	48,3	2,13	5,4	44,7	39,7	1,75	4,0	31,3	21,8	0,95	6,0
			-20	33,0	88,9	3,92	11,3	27,1	79,0	3,47	12,0	15,1	58,8	2,56	8,3
			-15	35,2	84,1	3,72	10,2	29,3	74,2	3,26	11,3	17,3	54,0	2,36	7,1
			-10	37,4	79,4	3,50	9,2	31,5	69,5	3,06	10,8	19,4	49,3	2,15	6,0
			-5	39,6	74,7	3,30	8,3	33,7	64,8	2,85	9,5	21,6	44,5	1,94	5,0
			0	41,8	70,0	3,10	7,3	35,9	60,1	2,64	8,3	23,8	39,8	1,73	8,3
			5	44,0	65,3	2,90	6,8	38,1	55,4	2,43	7,1	25,9	35,0	1,53	6,5
			10	46,2	60,6	2,68	6,4	40,2	50,6	2,23	6,0	28,0	30,2	1,31	5,0
			15	48,4	58,9	2,47	6,0	42,4	45,9	2,02	5,0	30,1	25,5	1,10	7,9

